

教育投影機

Vivitek DH765Z-UST

全高清超短焦雷射投影機



功能

- DLP® DarkChip3™ 和 BrilliantColor™ 技術為最優黑色層次和鮮豔彩色圖像
- 雷射光源高亮度、高壽命、節省燈泡耗材更換
- 無汞燈泡設計和高效能源效率
- 光源壽命可達 20000 小時的運作時間
- 環境友好型的兩邊洞開設計交付達 20000 小時的運營時間
- 4,000 ANSI 流明的高亮度與高對比度 12,000:1
- Full HD 1080p (1920 x 1080) 解析度 DLP® DarkChip3™ BrilliantColor™ 技術為最優的黑色層次和充滿活力的彩色圖像
- 多段色輪為最佳可能的圖像品質的
- 超短焦投影機嵌入式的反射鏡片
- 短距離大畫面 80" 至 150" 圖像距離非常接近投影面
- 防止在簡報者的眼睛和無陰影圖像梗阻防眩光
- 密封的光學引擎和增強的通風系統的設計，儘量減少塵埃和煙霧的影響
- 嵌入式的 10W 音訊揚聲器和外部設備連接的多個音訊輸入和音訊輸出埠
- 手動變焦鏡頭和焦點容易調整和定位的靈活性
- 完整的 3D 功能與 DLP® Link™ 和藍光 3D 技術支援
- 網路準備和 Crestron® RoomView™ 批准用於網路監控和管理
- Ani 防盜安全功能包括：Kensington® 安全槽與鎖鑰定鍵盤

規格

顯示類型	單片機 0.65"DLP 技術由 TI
亮度	4,000 ANSI 流明
解析度	1080p (1920 x 1080)
支援解析度	WUXGA (1920 x 1200) @60 Hz
對比度	12,000:1
光源及壽命	2 0 0 0 0 多個小時 (雷射光引擎)
投射比	0.233:1
影像尺寸 (對角線)	80"-150"
投影距離	30-78 m
鏡頭	手動對焦
縮放比例	固定
畫面比例	16:9
仰角	137% ±5%
梯形修正	垂直 ±30°, 水平 ±30°
水平頻率	15.31 -91.4 Hz
垂直頻率	23-123 Hz
3D 相容性	Yes (DLP® Link™, HDMI 1.4 (Blu-Ray 3D))
揚聲器	10W (x1)
電腦相容性	VGA · SVGA · XGA · SXGA · SXGA+ · UXGA · WUXGA @ 60 Hz · Mac
支援影像訊號格式	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, NTSC, PAL, SECAM, SDTV (480i/576i), EDTV (480p/576p), HDTV (720p, 1080i/p 60Hz)
I/O 連接埠	HDMI v1.4 (x2), Composite Video, S-Video, VGA-In, Audio-In RCA (L/R), Audio-In (Mini-Jack), VGA-Out, Audio-Out (Mini-Jack), RJ45, RS-232, USB Type A Power (5V/1.5A), Mini-USB Type B (Service)
投影法	投射方式 桌面, 倒吊 (正投或背投)
安全鎖	Kensington® Security Slot, Security Bar, Keypad Lock
尺寸(WxDxH)	508.7 x 390.1 x 144.5 mm
重量	10.5 Kg
噪聲值	30 dB / 28dB (Normal/Eco. Mode)
電源	AC 100-240V, 50/60Hz
耗能	380W (Normal Mode), 315W (Eco. Mode), <0.5W (Standby Mode), <2W (LAN Standby Mode)
標準配件	電源線, VGA 訊號線, 遙控器, 隨附文件

©2016 Vivitek. Vivitek is a trademark of Delta Electronics, Inc. Other trademarks are the properties of their respective owners. Values, weights and dimensions shown are approximate. Errors and omissions accepted. Specifications are subject to change without prior notice.

照片

