



工程用中型場地投影機

Vivitek DU4371Z-ST

高性能 WUXGA 雷射投影機短焦投影機

HDBaseT™、MHL 高相容性



功能

- DLP® DarkChip3™ 和 BrilliantColor™ 技術為最優黑色層次和鮮豔彩色圖像
- 雷射光源高亮度,高壽命,節省燈泡耗材更換
- 無汞燈泡設計和高效能效率
- 光源壽命可達 20000 小時的運作時間
- 令人驚歎的圖像品質的動態 20,000:1 對比度的 5100 ANSI 流明。
- 幾何校正功能: 四角校正、水平梯形校正、垂直梯形校正
- 流媒體視頻和音訊內容, 從相容的行動裝置的 MHL 設備相容性
- HDBaseT™ 介面, 支援高清視頻和數位音訊內容超過標準 CAT5e/6 LAN 電纜的分佈
- 全套的顯示連接輸入和輸出包括: HDMI v1.4 (x2), MHL/HDMI 1.4, Composite Video, VGA-In, Audio-In RCA (L/R), Audio-In (Mini-Jack), MIC-Out (Mini-Jack), VGA-Out, Audio-Out (Mini-Jack), 3D Sync-Out, USB Type A Power (5V/1.5A), RJ45 (Lan), HDBaseT™, RS232, USB (Service)3D 同步埠用與 IR (紅外線) 3D 被動同步協定的相容性
- 設置在所有角度 360° 操作和投影設計
- 肖像模式投影允許投影儀可以方便地安裝和安裝在 90° 安裝
- 氣密密封引擎的性能, 對灰塵和纖維篩檢程式少設計
- 從 8 預先設定的顯示模式選擇, 以得到最合適的顯示圖像
- 網路和系統管理通過 RJ45 網路監控
- Crestron® RoomView™ 網路監控和管理
- 防盜安全功能包括: Kensington® 安全插槽和安全欄

照片



亮度	5100 ANSI 流明
解析度	WUXGA (1920 x 1200)
支援解析度	WUXGA (1920 x 1200) @60 Hz
對比度	20,000:1
光源及壽命	2 0 0 0 0 小時 (雷射光學引擎)
投射比	0.5:1
影像尺寸 (對角線)	72"~300"
投影距離	0.76~1335 m
鏡頭	F / 2.8, f =7.6 mm
縮放比例	Fixed
畫面比例	16:10
仰角	121%/110.5%
梯形修正	垂直 -±15°, 水平 ±15°
水平頻率	15.31 -1102k Hz
垂直頻率	24-30 Hz, 47-120 Hz
3D 相容性	YES (DLP-Link 3D) HDMI 1.4 (Blue-Ray 3D)
揚聲器	5W (x2)
電腦相容性	VGA, SVGA, XGA, SXGA, SXGA +, UXGA, WUXGA @ 60 Hz, Mac
支援影像訊號格式	SDTV (480i, 576i) / EDTV (480p, 576p) / HDTV (720p, 1080i, 1080p), NTSC (M, 3.58/4.43 MHz), PAL (B,D,G,H,I,M,N) SECAM (B,D,G,K,K1,L)
I/O 連接埠	HDMI v1.4 (x2), MHL/HDMI 1.4, Composite Video, VGA-In, Audio-In RCA (L/R), Audio-In (Mini-Jack), MIC-Out (Mini-Jack), 3D Sync-Out, USB Type A Power (5V/1.5A), RJ45 (Lan), HDBaseT™, RS232, USB (Service)
投射方式	投射方式 桌面, 倒吊 (正投或背投)
安全鎖	Kensington® Security Slot, Security Bar, Keypad Lock
尺寸(WxDxH)	350 x 450 x 151 mm
重量	10.5 Kg
噪聲值	36dB/34dB (Normal/Eco. Mode)
供電	AC 100-240V, 50/60Hz
耗能	560W (Normal Mode), 440W (Eco. Mode), <0.5W (Standby Mode), <2W (LAN Standby Mode)
標準配件	電源線, VGA 訊號線, 遙控器, 濾網, 隨附文件



規格

顯示類型

單片機 0.67" DLP 德州儀器晶片