

RZ656W



輕巧型高亮度工程及商用投影機

- Optoma DuraCore 雷射技術
- IP6X 國際防塵認證
- 99% Rec.709 色域覆蓋率 · 還原最真實色彩表現
- 持久亮度表現 · 低維護成本
- 易於安裝 – 搭載1.6x鏡頭變焦 · 支援HDBaseT
- 多角度投影



產品基本規格

顯示技術	德州儀器DLP™ 技術 / DMD 晶片	輸出亮度	6000 ANSI流明
解析度	WUXGA 1920 x 1200	對比度	300,000:1 (Extreme black開啟)
電腦相容格式	UHD, WUXGA, 1080P, UXGA, SXGA+, SXGA, WXGA+, WXGA, 720P, XGA, SVG A, VGA Compression, VESA standards, PC & Macintosh compatible	視頻相容格式	480i/p, 576i/p, 720p/1080i (50/60Hz), 1080p (24/50/60Hz), 2160p(24/50/60Hz)
投影鏡頭	F/2.5~3.26; f=20.91~32.62mm ZOOM : 1.6x手動縮放 FOCUS : 手動對焦	訊號輸出入介面	HDMI x2 (1個支援MHL), USB power(5V/1.5A), VGA-In 1 x1, Composite x1, Audio-In x1 (Mic), Audio-In x1, Audio out x1, VGA Out x1, 12V Out x1, Kensington Lock x1, RS232 x1, RJ45 x1, HDBaseT x1, VGA In 2 x1, S-Video x1
鏡頭位移	+8% (99%~107%) 垂直鏡頭位移		
投射比	1.4 – 2.24 :1		
可顯示色彩	1073.4百萬色(10bit)	揚聲器	10W x 2
投影尺寸(對角線)	20.8 – 331.6吋	安全裝置	具備過熱自動斷電保護裝置
投影方式	前投、後投、懸掛皆可適用 360度投影 垂直投影	遙控器	隨機附贈無線遙控器
數位梯形校正	±30° 垂直 / ± 30° 水平 / 4角獨立調整	光源壽命(小時)	30,000小時(ECO模式)
操作噪音	31 dB (Eco模式)	光源類型	雷射
電源規格	AC 100 ~ 240V, 50/60Hz, 自動切換	體積(寬 x 深 x 高)(mm)/重量	374 x 302 x 107 / 5.5 kg