

OP325STi

短焦鏡頭設計互動投影機

- 高亮度3,500 流明
- 僅僅需要1.3公尺就能投出100吋超大畫面
- 內建10W 喇叭
- 28dB 低噪設計
- 高對比25,000:1 設計
- 搭載互動模組



產品基本規格

顯示技術	德州儀器DLP™ 技術 / XGA DMD 晶片	輸出亮度	3500 ANSI流明
解析度	XGA: 1024 x 768	對比度	25,000:1
電腦相容格式	UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac	視頻相容格式	HDTV (720p, 1080i/p), SDTV (480i/p, 576i/p)
投影鏡頭	定焦鏡頭 FOCUS：手動對焦 100吋畫面投影距離：126cm 80吋畫面投影距離：100cm	訊號輸出入介面	HDMI x1, VGA-in x1, VGA-out x1, Composite x1, USB x1, Audio-in x1, Audio-out x1, RS232 x1
投射比	0.62 :1	揚聲器	10W
可顯示色彩	1073.4百萬色(10bit)	安全裝置	具備過熱自動斷電保護裝置
投影尺寸(對角線)	31.9~ 247.3吋	遙控器	隨機附贈無線遙控器
投影方式	前投、後投、懸掛皆可適用	燈泡壽命(小時)	6000/10000/10000/15000 hrs (bright/ ECO/ Dynamic/ ECO+ mode)
數位梯形校正	±40°垂直	燈泡規格	203W可換式高效能燈泡
		體積(寬 x 深 x 高)(mm)/重量	316 x 244 x 98 / 2.9kg
操作噪音	28 dB (Eco模式)	互動模組功能	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 搭載IR互動筆 x 2 ✓ 具書寫、繪圖與板擦功能 ✓ 可直接控制電腦 ✓ 可紀錄並儲存畫面上之圖像 ✓ 繁體中文操作介面 · 支援Windows 7/8/10
電源規格	AC 100~240V± 10%,50/60Hz		