

OPX4650

XGA 高亮度商用投影機

- 4,600流明高亮度XGA投影機
- 長效燈泡壽命 · 最多15,000小時 (Eco+模式)
- 內建10W喇叭
- 支援Full 3D功能
- 26dB超低運作噪音



產品基本規格

顯示技術	德州儀器DLP™ 技術 / DMD 晶片	輸出亮度	4600 ANSI流明
解析度	XGA: 1024 x 768	對比度	22,000:1
電腦相容格式	FHD, HD, WXGA, UXGA, SXGA, XGA, SVGA, VGA, Mac	視頻相容格式	PAL (B, D, G, H, I, M, N, 4.43MHz), NTSC (M, J, 3.58MHz, 4.443MHz), SECAM (B, D, G, K, K1, L, 4.25MHz, 4.4MHz, 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz) 1080p(24/50/60Hz)
投影鏡頭	F: 2.41(Wide)~2.53(Tele), f : 21.86mm(Wide)~24.00mm(Tele); ZOOM : 1.1x手動縮放 FOCUS : 手動對焦	訊號輸出入介面	HDMI V1.4a數位端子 x1, VGA輸入 x1, VGA輸出 x1, Composite視訊端子 x1, 立體聲輸入 x1, 立體聲輸出 x1, USB Type-A(維修 /滑鼠 /供電) x1, RS232控制端子 x1
投射比	1.94~2.16		
可顯示色彩	1073.4百萬色(10bit)	揚聲器	10W
投影尺寸(對角線)	27.5~304.4吋	安全裝置	具備過熱自動斷電保護裝置
投影方式	前投、後投、懸掛皆可適用	遙控器	隨機附贈無線遙控器
數位梯形校正	±40°垂直	燈泡壽命(小時)	15,000/10,000/4,000 (Eco+ Mode/Eco Mode/Bright Mode)
操作噪音	26 dB (Eco模式)	燈泡規格	240W可換式高效能燈泡
電源規格	AC 100~240V± 10%,50/60Hz	體積(寬 x 深 x 高)(mm)/重量	316 x 243.5 x 98 / 3kg