

OPX4655

XGA 高亮度投影機

- 4,600流明超高亮度
- 支援垂直及水平梯形修正、4角修正功能
- USB直讀播放
- Wi-Fi、USB及MHL投影顯示
- 網路/區域網路投影顯示
- 分割畫面功能與黑板模式



產品基本規格

顯示技術	德州儀器DLP™ 技術 / DMD 晶片	輸出亮度	4600 ANSI流明
解析度	XGA: 1024 x 768	對比度	20,000:1
電腦相容格式	WUXGA, UXGA, SXGA, WXGA, HDTV(720p/1080p), XGA, SVGA, VGA, Mac	視頻相容格式	HDTV (720p, 1080i/p), SDTV (480i/p, 576i/p)
投影鏡頭	F=2.5~2.72 ; f = 17.81~21.35 mm; ZOOM : 1.2x手動縮放 FOCUS : 手動對焦	訊號輸出入介面	HDMI(V1.4a) x 1, HDMI/MHL x 1, Audio in x 1, Audio out x 1, VGA in x 1, VGA out x 1, mini USB x 1, USB-A x 2, 12V Trigger x 1, RJ45 x 1, RS232C x 1
投射比	1.6~1.92:1		
可顯示色彩	1073.4百萬色(10bit)	揚聲器	10W
投影尺寸(對角線)	25.6 – 307.5吋	安全裝置	具備過熱自動斷電保護裝置
投影方式	前投、後投、懸掛皆可適用	遙控器	隨機附贈無線遙控器
數位梯形校正	±30° 垂直 / ±25° 水平	燈泡壽命(小時)	4500/3500/2500小時 (Dynamic/Eco/Bright模式)
操作噪音	29 dB (Eco模式)	燈泡規格	285W可換式高效能燈泡
電源規格	AC 100~240V± 10%,50/60Hz	體積 (寬 x 深 x 高)(mm)/ 重量	345 x 216 x 109 / 2.95kg