



OPZ600W

輕巧型高亮度雷射投影機

- Optoma DuraCore 雷射技術
- IP6X 國際防塵認證
- 低維護成本 · 持久亮度表現
- 易於安裝 – 搭載1.3x變焦鏡頭
- 多角度投影 · 支援四角校正
- 輕巧節能 · 同級最低能耗
- 支援OMS遠端控制



產品基本規格

| | | | |
|-----------|--|-------------------|---|
| 顯示技術 | 德州儀器DLP™ 技術 / DMD 晶片 | 輸出亮度 | 6000 ANSI流明 |
| 解析度 | WXGA (1280 x 800) | 對比度 | 300,000:1 (Extreme black開啟) |
| 電腦相容格式 | WUXGA,1080P,UXGA, SXGA+,SXGA,WXGA+,WXGA,720P,XGA, SVGA,VGA | 視頻相容格式 | 480i/p, 576i/p, 720p/1080i (50/60Hz), 1080p (50/60Hz), NTSC, PAL, SECAM |
| 投影鏡頭 | ZOOM : 1.3x手動縮放 FOCUS : 手動對焦 | 訊號輸出入介面 | HDMI x2, Audio Out x 1, USB-A (5V/1.5A), RS-232 x 1, RJ-45 x 1 |
| 投射比 | 1.18:1 ~ 1.54:1 | 3D支援 | Yes(DLP 3D; PC frame sequential 120Hz 3D, Blu-ray DVD 3D) |
| 可顯示色彩 | 1073.4百萬色(10bit) | 揚聲器 | 15W |
| 投影尺寸(對角線) | 30 – 300吋 | 安全裝置 | 具備過熱自動斷電保護裝置 |
| 投影方式 | 前投、後投、懸掛皆可適用 360度投影 垂直投影 | 遙控器 | 隨機附贈無線遙控器 |
| 數位梯形校正 | 數位垂直校正 ±30° 數位水平校正 ±30° 支援四角修正 | 光源壽命(小時) | 30,000小時(ECO模式) |
| 操作噪音 | 27 dB | 光源類型 | 雷射 |
| 消耗功率 | 待機<0.5W 最小：150W 最大：185W | 體積(寬 x 深 x 高)(mm) | 274 X 216 X 108.5 |
| 電源規格 | AC 100 ~ 240V, 50/60Hz,自動切換 | 重量 | 3.1Kg |