

# OPZU551UST



## 新世代雷射超短焦投影機

- 5,000流明高亮度/100000:1高動態對比
- DuraCore雷射光源技 · IP5X國際防塵認證 ·
- 30,000小時雷射光源壽命(ECO模式)
- 支援HDR10高動態範圍 · 逼真還原真實場景
- 45.7公分投影132吋大畫面
- 支援網路控制與OMS系統管理套件 · 輕鬆遠端操控投影機
- 支援四角調整/梯形修正和數位鏡頭位移 · 安裝彈性便利



### 產品基本規格

顯示技術	德州儀器DLP™ 技術 / DMD 晶片	輸出亮度	5000 ANSI流明
解析度	WUXGA 1920 x 1200	對比度	100,000:1
電腦相容格式	UHD,WUXGA,1080P,UXGA, SXGA+,SXGA ,WXGA+,WXGA,720P,XGA,SVG A,VGA Compression, VESA standards, PC & Macintosh compatible	視頻相容格式	480i/p, 576i/p, 720p/1080i (50/60Hz), 1080p (50/60Hz), 4K HDR
投影鏡頭	定焦鏡頭 FOCUS：手動對焦 132吋畫面投影距離：45.7cm 80吋畫面投影距離：25cm	訊號輸出入介面	HDMI x 2 (HDMI 2 支援4K訊源), VGA in x 1, RS232 x 1, Mic in x 1, Audio in x 1, USB-A 2.0 x 1 (5V/ 1.5A Power Out), USB-B x 1 (Service), RJ45 (LAN Control) x 1, VGA Out x 1, Audio Out x 1
投射比	0.253:1		
可顯示色彩	1073.4百萬色(10bit)	揚聲器	10W
投影尺寸(對角線)	80~154吋	安全裝置	具備過熱自動斷電保護裝置
投影方式	前投、後投、懸掛皆可適用 360度投影 垂直投影	遙控器	隨機附贈無線遙控器
數位梯形校正	±15° 垂直 / ± 15° 水平 / 4角調整	光源壽命(小時)	30,000小時(ECO模式)
操作噪音	30 dB (Eco模式)	光源類型	雷射
電源規格	AC 100~240V± 10%,50/60Hz	體積(寬 x 深 x 高)(mm)/ 重量	383 x 318 x 88 / 5.7kg