

OPZ416K



輕巧型高亮度雷射投影機

- 最輕巧的 4K UHD 投影機
- Optoma DuraCore 雷射技術
- IP6X 國際防塵認證 · 快速開關機
- 低維護成本 · 持久亮度表現
- 易於安裝 – 搭載 1.6x 變焦鏡頭
- 多角度投影 · 360° 投影
- 支援 OMS 管理套件 · PJ-Link 遠端管理
- 外殼設計使用了多達 50% 的 PCR · ESG 環保
- 節能永續 · 同級最低能耗



產品基本規格

顯示技術	德州儀器 DLP™ 技術 / DMD 晶片	輸出亮度	4000 ANSI 流明
解析度	4K UHD 3840 x 2160	對比度	3,000,000:1 (Extreme black 開啟)
電腦相容格式	UHD, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac	視頻相容格式	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz), 4K UHD
投影鏡頭	ZOOM: 1.6x 手動縮放 FOCUS: 手動對焦	訊號輸出入介面	HDMI 2.0 x 2, Audio Out x 1, USB-A (5V/1.5A), RS-232 x 1, RJ-45 x 1
投射比	1.4:1 ~ 2.24:1	3D 支援	Yes (DLP 3D; PC frame sequential 120Hz 3D, Blu-ray DVD 3D)
可顯示色彩	1073.4 百萬色 (10bit)	揚聲器	15W
投影尺寸 (對角線)	30 – 300 吋	安全裝置	具備過熱自動斷電保護裝置
投影方式	前投、後投、懸掛皆可適用 360 度投影 垂直投影	遙控器	隨機附贈無線遙控器
數位梯形校正	數位垂直校正 ±30° 數位水平校正 ±30° 支援四角修正	光源壽命 (小時)	30,000 小時 (ECO 模式)
操作噪音	28 dB	光源類型	雷射
消耗功率	待機 < 0.5W 最小: 146W 最大: 215W	體積 (寬 x 深 x 高) (mm)	274 x 216 x 114
電源規格	AC 100 ~ 240V, 50/60Hz, 自動切換	重量	3.2Kg



Energy-saving technology

與燈泡型投影機相比，降低了多達 45% 的功耗。



Sustainable materials

外殼設計使用了達 50% 的 PCR (可再回收的消費性塑料)。



Low-carbon logistics

更小的體積，以降低物流對環境影響，大幅減少碳足跡。



Eco-friendly packaging

外包裝箱由高達 85% 的回收材料製成。



Designed for Sustainability